



Karkasi nis namelis **ELAU** 3 X 5.5



info@bonaparta.lt

Namelio komplektacija

Sienos

- Lauko dailylentė (vertikaliai)
- Lotelės 28x 45mm
- Priešvėjine membrana
- OSB 8mm arba (priešvėjinis gipsas)
- Medinis Karkasas 95x45 mm (C24)
- Akmens vata 100 mm
- Garo plevelė
- lotelės 28x 45mm
- Vidaus dailylentė (Horizontaliai)

Stogas

- Stogo danga BORG (classic, trapecinė arba čerpių imitacija), lietaus nuvedimo sistema
- Lotelės 28x45
- Difuzinė stogo plėvelė
- Gegnės 145 x 45 mm (C24)
- Akmens vata 150 mm
- Garo plevelė
- Lotelės 28x 45mm
- Vidaus dailylentė



Grindys

- Drėgmei atspari plokštė Durelis
- Difuzinė plevelė
- Medinės lagės + kontr-lagės 145 x95 mm (C24)
- Akmens vata 150 mm
- Garo plevelė
- OSB 22mm
- Laminatas

Terasa

- Medinės lagės + kontr-lagės 145 x45 mm (C24)
- Terasinės lentos (impregnuotos)

Poliniai pamatai

- Vidaus elektros laidų instaliacija, (rozetės, jungikliai, elektros skydinė ir šviestuvai neįskaičiuoti)

Naudojame tik kokybišką, sertifikuotą ir kalibruotą medieną. Prieš montavimą impregnuojame.



<u>Specifikacijos</u>	
Išmatavimai (išorės)	3000 X 5500
Gyvenamas plotas	10 m ²
Užstatymo plotas	16,5 m ²
Terasos plotas	4,5 m ²
Sienų aukštis	2300
Kraigo aukštis	3450
Stogo nuolydis	30 %
Stogo kvadratūra	24,6m ²





