



Karkasinis namelis **MARENKO** 4,5x4,9 m



info@bonaparta.lt

Namelio komplektacija

Sienos

- Lauko dailylentė (vertikaliai)
- Lotelės 28x 45mm
- Priešvėjine membrana
- OSB 8mm arba (priešvėjinis gipsas)
- Medinis Karkasas 95x45 mm (C24)
- Akmens vata 100 mm
- Garo plevelė
- lotelės 28x 45mm
- Vidaus dailylentė (Horizontaliai)

Stogas

- Stogo danga BORG (classic, trapecinė arba čerpių imitacija) , lietaus nuvedimo sistema
- Lotelės 28x45
- Difuzinė stogo plėvelė
- Gegnės 145 x 45 mm (C24)
- Akmens vata 150 mm
- Garo plevelė
- Lotelės 28x 45mm
- Vidaus dailylentė



Grindys

- Drėgmei atspari plokštė Durelis
- Difuzinė plevelė
- Medinės lagės + kontr-lagės 145 x95 mm (C24)
- Akmens vata 150 mm
- Garo plevelė
- OSB 22mm
- Laminatas

Terasa

- Medinės lagės + kontr-lagės 145 x45 mm (C24)
- Terasinės lentos (impregnuotos)

Poliniai pamatai

- Vidaus elektros laidų instaliacija, (rozetės, jungikliai, elektros skydinė ir šviestuvai neįskaičiuoti)
- Vidaus vandentiekio ir nuotekų komunikacijos (tik vamzdynų išvedžiojimas)

Papildomos opcijos :

- Šilumos siurblys oras-oras
- Mini rekuperatorius

Naudojame tik kokybišką, sertifikuotą ir kalibruotą medieną. Prieš montavimą impregnuojame.



| <u>Specifikacijos</u> | |
|------------------------------|---------------------|
| Išmatavimai (išorės) | 4500X4900 |
| Gyvenamas plotas | 18,8 m ² |
| Užstatymo plotas | 22 m ² |
| Terasos plotas | 3,8 m ² |
| Sienų aukštis | 2300 |
| Kraigo aukštis | 3270 |
| Stogo nuolydis | 15% |
| Stogo kvadratūra | 27,5m ² |
| | |
| | |





